

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1338-ELI-AB-2

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
PAVELE DE BETON 1338-ELI-AB
- Identificarea produsului pentru construcții, după cerințele Articolului 11(4).  
Tip(model) CROMATICA DREPTUNGHI D2
- Utilizarea preconizată a produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:  
Pentru lucrări de exterior la drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de bicicletă, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării și pentru lucrări de interior, inclusiv incintele de circulație publică.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul Articolului 11(5):  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
Petrești, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,
- După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la Articolul 12(2):  
Nu este cazul.
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în Anexa V:  
Sistemul 4
- Standard armonizat: SR EN 1338: 2004; SR EN 1338: 2004/AC:2006.
- Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale  | Performanță  | Specificație tehnică armonizată |
|---|--|---------------------------------|
| Absorbție de apă % din masă   | ≤ 6 ca medie, Clasa 2 marcare B  | SR EN 1338: 2004                |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m <sup>2</sup> | ≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuală > 1.5, Clasa 3, marcare D   | SR EN 1338: 2004                |
| Rezistența la întindere prin despăcare (T)                          | T trebuie să nu fie mai mică de 3.6 MPa, nici un rezultat individual un trebuie să fie mai mic de 2.9Mpa și nici să aibă o încărcare de rupere mai mică de 250N/mm a lungimii de despăcare | SR EN 1338: 2004                |
| Rezistența la uzură   | ≤18000mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup> , Clasa 4, marcare I  | SR EN 1338: 2004                |
| Rezistența la alunecare/derapare                                    | NPD  | SR EN 1338: 2004                |
| Performanța la foc  | Clasa A1 după reacția la foc fără încercare  | SR EN 1338: 2004                |

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.  
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stef Simion, Responsabil controlul producției în fabrică

Petrești, 01.04.2017  
(locul și data emiterii)

(semnătura)

