

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1338-ELI-PH-2


- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
PAVELE DE BETON 1338-ELI-PH
- Identificarea produsului pentru construcții, după cerințele Articolului 11(4).  
Tip(model) CROMATICA PATRAT P3
- Utilizarea preconizată a produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:  
Pentru lucrari de exterior la drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de bicicleta, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării și pentru lucrari de interior, inclusiv incintele de circulație publică.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul Articolului 11(5):  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
Com. Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti, jud. Prahova tel.0244/380835, fax.0244/380838,
- După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la Articolul 12(2):  
Nu este cazul.
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în Anexa V:  
Sistemul 4
- Standard armonizat: SR EN 1338: 2004; SR EN 1338: 2004/AC:2006.
- Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale  | Performanță   | Specificație tehnică armonizată                      |
|---|---|--|
| Absorbție de apă % din masă   | $\leq 6$ ca medie, Clasa 2 marcă B  | SR EN 1338: 2004;<br><br>SR EN 1338:<br>2004/AC:2006 |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m <sup>2</sup> | $\leq 1.0$ ca medie cu nici o valoare individuală $> 1.5$ , Clasa 3, marcă D  |  |
| Rezistența la întindere prin despăcare (T)                          | T trebuie să nu fie mai mică de 3.6 MPa, nici un rezultat individual un trebuie să fie mai mic de 2.9Mpa și nici să aibă o încărcare de rupere mai mică de 250N/mm la lungimii de despăcare |  |
| Rezistența la uzură   | $\leq 18000\text{mm}^3 / 5000\text{mm}^2$ , Clasa 4, marcă I  |  |
| Rezistența la alunecare/derapare                                    | NPD   |  |
| Performanța la foc  | Clasa A1 după reacția la foc fără încercare   |  |

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.  
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mihaiu Adrian, Responsabil controlul producției în fabrică

Stoenesti, 01.04.2017  
(locul și data emiterii)

  
(semnătura)

