

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1339-ELI-AB-1


- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
DALE DE BETON 1339-ELI-AB-1
- Identificarea produsului pentru construcții, după cerințele Articolului 11(4).  
Tip(model) MOZAIC 1
- Utilizarea preconizată a produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:  
Pentru lucrări de exterior la drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de bicicletă, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării și pentru lucrări de interior, inclusiv incintele de circulație publică.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul Articolului 11(5):  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
Petrești, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,
- După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la Articolul 12(2):  
Nu este cazul.
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în Anexa V:  
Sistemul 4
- Standard armonizat: SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
- Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Absorbție de apă % din masă	$\leq 6\%$ din masă	SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet $\text{Kg/m}^2$	$\leq 1.0(\text{Kg/mp})$ ca medie cu nici o valoare individuală $> 1.5(\text{Kg/mp})$	SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Rezistența la încovoiere	$\geq 4\text{M/mmp}$ , nici un rezultat individual $\leq 2.3\text{N/mmp}$	SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Rezistența la abraziune	$\leq 18000\text{mm}^3 / 5000\text{mm}^2$ ,	SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Rezistența la alunecare/derapare	NPD	SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Performanța la foc	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Durabilitatea rezistenței	În condiții normale de expunere, dalele de beton vor continua să furnizeze rezistențe corespunzătoare, cu condiția să fie supuse unei întrețineri normale.	SR EN 1339: 2004; SR EN 1339:2004/AC:2006

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.  
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stef Simion, Responsabil controlul producției în fabrică

Petrești, 01.09.2017  
(locul și data emiterii)

  
.....  
(semnătura)

