

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 1338-ELI-PH-2


1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
PAVELE DE BETON 1338-ELI-PH
2. Identificarea produsului pentru construcții, după cerințele Articolului 11(4).  
Tip(model) VESTA
3. Utilizarea preconizată a produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:  
Pentru lucrari de exterior la drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de bicicleta, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării și pentru lucrari de interior, inclusiv incintele de circulație publică.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul Articolului 11(5):  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
Com. Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti, jud. Prahova tel.0244/380835, fax.0244/380838,
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la Articolul 12(2):  
Nu este cazul.
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în Anexa V:  
Sistemul 4
7. Standard armonizat: SR EN 1338: 2004; SR EN 1338: 2004/AC:2006.
8. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale  | Performanță   | Specificație tehnică armonizată                      |
|---|---|--|
| Absorbție de apă % din masă   | ≤ 6 ca medie, Clasa 2 marcare B   | SR EN 1338: 2004;<br><br>SR EN 1338:<br>2004/AC:2006 |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m <sup>2</sup> | ≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuală > 1.5, Clasa 3, marcare D  |  |
| Rezistența la întindere prin despăcare (T)                          | T trebuie să nu fie mai mică de 3.6 MPa, nici un rezultat individual nu trebuie să fie mai mic de 2.9Mpa și nici să aibă o încărcare de rupere mai mică de 250N/mm la lungimii de despăcare |  |
| Rezistența la uzură   | ≤18000mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup> , Clasa 4, marcare I   |  |
| Rezistența la alunecare/derapare                                    | NPD   |  |
| Performanța la foc  | Clasa A1 după reacția la foc fără încercare   |  |

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.  
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mihaiu Adrian, Responsabil controlul producției în fabrică

Stoenesti, 01.09.2017  
(locul și data emiterii)

  
(semnătura)

