

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1433-ELI-AB-2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
1433-ELI-AB-R7 Rigola de acostament
2. Utilizarea preconizată:
Colectarea și evacuarea apelor de suprafață din zone supuse traficului pietonal și/sau al vehiculelor
3. Fabricant:
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
Petresti, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 3

Laborator notificat: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN-INCERC – NB 1841

6.a Standard armonizat: SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006.

7. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Etansitatea la apă: Imbinarea canalelor de evacuare	Să nu apară infiltrații de apă la imbinări sau prin corpul canalului timp de 30 min.	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006
Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 zile	Clasa C35/45	
Capacitatea de rezistență la încărcare	Sarcina de încărcare 125 kN clasa B125	
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m ²	≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuală > 2,	
Absorbție de apă % din masă	≤ 6.5 ca medie, nici un rezultat individual ≥7, grad 2, marcaj W	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florin Basaraba, Responsabil controlul producției în fabrică

Petresti, 15.01.2024
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)

