

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 2

- Număr de identificare produs: **1917-ELI-PET-Inel pentru cămine D1040 d800 g120 H100 (722406)**
- Utilizare preconizată: **Sa permită accesul a rețelelor de canalizare sau evacuare a apelor uzate, precum si aerarea si ventilarea acestora, de exemplu in rețelele de sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate si la exteriorul clădirilor.**
- Fabricant: **S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. Petrești, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,**
- Reprezentant autorizat: **Nu se aplica.**
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
- Standard armonizat: **SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008**
- Caracteristici esențiale:

| Caracteristici esențiale                                   | Performanță                                                                                                                                                      | Specificație tehnică armonizată             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 zile | $\geq 40$ MPa                                                                                                                                                    | SR EN 1917:2003;<br>SR EN 1917:2003/AC:2008 |
| Dimensiuni si aspect                                       | Dext $\pm 10$ mm<br>d int $\pm 10$ mm<br>g $\pm 10$ mm<br>L $\pm 10$ mm<br>Nu prezinta neregularitati care sa impiedice realizarea unei imbinari etanse durabile |                                             |
| Absorbție de apa % din masa                                | $\leq 6$ % din masa                                                                                                                                              |                                             |
| Continutul de cloruri                                      | $< 0.4\%$                                                                                                                                                        |                                             |
| Rezistența la strivirea elementelor drepte                 | Clasa de rezistența 80                                                                                                                                           |                                             |
| Etansitate la apa                                          | Fara pierderi de apa la asamblare sau la element pentru o presiune internă de 50 kPa (0,5 bari)                                                                  |                                             |

- Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică : **NEAPLICABIL**

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 și Regulamentul (UE) 574 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florin Basaraba, Responsabil controlul producției în fabrică

Petrești, 20.02.2025  
(locul și data emiterii)



.....  
(semnătura)

Termen de valabilitate la produs nu se impune cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.



2003

ELIS PAVAJE S.R.L.,  
Petrești, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284.

14

DoP nr. Nr. 2

Cod unic: 1917-ELI-PET-Inel pentru cămine D1040 d800 g120 H100 (722406)

SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008

Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu

Utilizarea preconizată:

Sa permită accesul a rețelelor de canalizare sau evacuare a apelor uzate, precum si aerarea si ventilarea acestora, de exemplu in rețelele de sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate si la exteriorul clădirilor.

| Caracteristici esențiale                                   | Performanță                                                                                                                                                      | Specificație tehnică armonizată             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 zile | $\geq 40$ MPa                                                                                                                                                    | SR EN 1917:2003;<br>SR EN 1917:2003/AC:2008 |
| Dimensiuni si aspect                                       | Dext $\pm 10$ mm<br>d int $\pm 10$ mm<br>g $\pm 10$ mm<br>L $\pm 10$ mm<br>Nu prezinta neregularitati care sa impiedice realizarea unei imbinari etanse durabile |                                             |
| Absorbție de apa % din masa                                | $\leq 6$ % din masa                                                                                                                                              |                                             |
| Continutul de cloruri                                      | $< 0.4\%$                                                                                                                                                        |                                             |
| Rezistența la strivirea elementelor drepte                 | Clasa de rezistența 80                                                                                                                                           |                                             |
| Etansitate la apa                                          | Fara pierderi de apa la asamblare sau la element pentru o presiune internă de 50 kPa (0,5 bari)                                                                  |                                             |