

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1917-ELI-AB-1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
1917-ELI-AB-Element de baza D1300 d1000 g150 H1000 cu jgheab
2. Utilizarea preconizată:  
Transportul, evacuarea/inmagazinarea de apa care nu este destinata consumului uman
3. Fabricant:  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
Petresti, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
Sistemul 4
- 6.a Standard armonizat: SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 zile	$\geq 40$ MPa	SR EN 12390-3:2009; SR EN 12390-3:2009/AC:2011;
Dimensiuni și aspect	Dext $\pm 10$ mm d int $\pm 10$ mm g $\pm 10$ mm L $\pm 10$ mm Nu prezinta neregularitati care sa impiedice realizarea unei imbinari etanse durabile	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
Absorbție de apă % din masă	$\leq 6$ % din masă	
Conținutul de cloruri	$< 0.4\%$	
Etansitate la apă	Nu apar pierderi de apă	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stef Simion, Responsabil controlul producției în fabrica

Petresti, 01.04.2021  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)





ELEMENT DE BAZA D1300 d1000 g150  
H1000 CU JGHEAB (706606)

DATA PRODUCTIE: 31.01.2019

LOT: 1

ATELIER PRODUCTIE: 08

SCHIMB:1



S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
Petresti, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284  
14

DoP nr. Nr. 1917-ELI-AB-1

Cod unic: 1917-ELI-AB-EBJ1300x1000x150x1000

SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008

Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton  
simplu

Utilizarea preconizată: Transportul / evacuarea / inmagazinarea de  
apa care nu este destinata consumului uman

Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile:	$\geq 40$ MPa
Dimensiuni si aspect	Dext $\pm 10$ mm d int $\pm 10$ mm g $\pm 10$ mm L $\pm 10$ mm Nu prezinta neregularitati care sa impiedice realizarea unei imbinari etanse durabile
Continutul de cloruri:	$< 0.4\%$
Absorbtie de apa % din masa	$\leq 6$ % din masa
Etansietate la apa:	Nu apar pierderi de apa