

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 11

1. Număr de identificare produs: **1917 ELI STO CAP TRONCONIC D1000 d625 g120 H670 (704606)**
2. Utilizare preconizată: **Sa permită accesul a rețelelor de canalizare sau evacuare a apelor uzate, precum si aerarea si ventilarea acestora, de exemplu in rețelele de sub pârtile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate si la exteriorul clădirilor.**
3. Fabricant: **S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. P.L. Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, județ Prahova tel.0244/380835, fax.0244/380838.**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
6. Standard armonizat: **SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008**
7. Caracteristici esențiale:

Caracteristici esențiale	Performanță
Denumire produs	Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie din beton
Durabilitate	Corespunzatoare
Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile	≥ 40 Mpa
Aspect	Monocrom fără fisuri si suprafața uniforma fără segregări
Absorbție de apa % din masa	≤ 6 % din masa
Continutul de cloruri	$< 0.4\%$
Etansietate la apa	Fara pierderi de apa la asamblare sau la element pentru o presiune interna de 50 kPa (0,5 bari)


8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică : **NEAPLICABIL**

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 și Regulamentul (UE) 574 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Adrian Mihaiu, Responsabil controlul producției în fabrică

Soenesti, 11/2/2026
(locul și data emiterii)

(semnatura)

Termen de valabilitate la produs nu se impune cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.