

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 163

1. Număr de identificare produs: **1919 ELI STO ELEMENT DE BAZA D1040 d800 g120 H1000 (704206)**
2. Utilizare preconizată: **Sa permită accesul a rețelelor de canalizare sau evacuare a apelor uzate, precum si aerarea si ventilarea acestora, de exemplu in rețelele de sub pârtile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate si la exteriorul clădirilor.**
3. Fabricant: **S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. P.L. Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, județ Prahova tel.0244/380835, fax.0244/380838.**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
6. Standard armonizat: **SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008**
7. Caracteristici esențiale:

| Caracteristici esențiale                                   | Performanță                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumire produs                                            | Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie din beton                               |
| Durabilitate                                               | Corespunzatoare                                                                                 |
| Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile | $\geq 40$ Mpa                                                                                   |
| Aspect                                                     | Monocrom fără fisuri si suprafața uniforma fără segregări                                       |
| Absorbție de apa % din masa                                | $\leq 6$ % din masa                                                                             |
| Continutul de cloruri                                      | $< 0.4\%$                                                                                       |
| Etansitate la apa                                          | Fara pierderi de apa la asamblare sau la element pentru o presiune interna de 50 kPa (0,5 bari) |

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică : **NEAPLICABIL**

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 și Regulamentul (UE) 574 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Adrian Mihaie, Responsabil controlul producției în fabrică

Stoenesti, 11/2/2026  
(locul și data emiterii)




(semnatura)

Termen de valabilitate la produs nu se impune cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.