

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 88

1. Număr de identificare produs: **1935 ELI STO INEL ADUCERE LA COTA D865 d625 g120 H150 (710206)**
2. Utilizare preconizată: **Sa permită accesul a rețelelor de canalizare sau evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, de exemplu în rețelele de sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și la exteriorul clădirilor.**
3. Fabricant: **S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. P.L. Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, județ Prahova tel.0244/380835, fax.0244/380838.**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
6. Standard armonizat: **SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008**
7. Caracteristici esențiale:

Caracteristici esențiale	Performanță
Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 zile	≥ 40 Mpa
Dimensiuni și aspect	Dext ± 10 mm; d int ± 10 mm; g ± 10 mm; L ± 10 mm Nu prezintă neregularități care să împiedice realizarea unei îmbinări etanșe durabile
Absorbție de apă % din masă	≤ 6 % din masă
Conținutul de cloruri	$< 0.4\%$
Etansitate la apă	Fără pierderi de apă la asamblare sau la element pentru o presiune internă de 50 kPa (0,5 bari)

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică : **NEAPLICABIL**

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 și Regulamentul (UE) 574 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Adrian Mihaieu, Responsabil controlul producției în fabrică

Stoenesti, 3/3/2026
(locul și data emiterii)




(semnatura)

Termen de valabilitate la produs nu se impune cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.