

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 85

1. Număr de identificare produs: **1932 ELI STO INEL PT CAMINE ARMAT D1240 d1000 g120 H1000 (714206)**
2. Utilizare preconizată: **Sa permită accesul a rețelelor de canalizare sau evacuare a apelor uzate, precum si aerarea si ventilarea acestora, de exemplu in rețelele de sub pâțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate si la exteriorul clădirilor.**
3. Fabricant: **S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. P.L. Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, județ Prahova tel.0244/380835, fax.0244/380838.**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
6. Standard armonizat: **SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008**
7. Caracteristici esențiale:

| Caracteristici esențiale                                   | Performanță                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 zile | $\geq 40$ Mpa                                                                                                                                              |
| Dimensiuni si aspect                                       | Dext $\pm 10$ mm; d int $\pm 10$ mm; g $\pm 10$ mm; L $\pm 10$ mm<br>Nu prezinta neregularitati care sa impiedice realizarea unei imbinari etanse durabile |
| Absorbție de apa % din masa                                | $\leq 6$ % din masa                                                                                                                                        |
| Continutul de cloruri                                      | $< 0.4\%$                                                                                                                                                  |
| Etansitate la apa                                          | Fara pierderi de apa la asamblare sau la element pentru o presiune internă de 50 kPa (0,5 bari)                                                            |

### 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică : **NEAPLICABIL**


Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 și Regulamentul (UE) 574 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Adrian Mihaieu, Responsabil controlul producției în fabrică

Stoenesti, 3/3/2026  
(locul și data emiterii)

(semnatura)

Termen de valabilitate la produs nu se impune cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.