

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1433-ELI-NT-2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
1433-ELI-NT-R3 Rigola carosabila
2. Utilizarea preconizată:  
Colectarea si evacuarea apelor de suprafata din zone supuse traficului pietonal si/sau al vehiculelor
3. Fabricant:  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
P.L. sat Secuieii Noi, com. Secuieni, nr.66, E85, jud. Neamt, tel. 0747/052496
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
Sistemul 3

Laborator notificat: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN-INCERC – NB 1841

- 6.a Standard armonizat: SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006.
7. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale  | Performanță  | Specificație tehnică armonizată   |
|---|--|---|
| Etansietatea la apa:<br>Imbinarea canalelor de evacuare             | Sa un apara infiltratii de apa la imbinari sau prin corpul canalului timp de 30 min. | SR EN 1433:2003;<br>SR EN 1433:2003/A1:2006;<br>SR EN 1433:2003/AC:2006 |
| Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile          | Clasa C35/45   |   |
| Capacitatea de rezistenta la incarcare                              | Sarcina de incarcare 400 kN clasa B400   |   |
| Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m <sup>2</sup> | ≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuala > 2,                                    |   |
| Absorbție de apa % din masa   | ≤ 6.5 ca medie, nici un rezultat individual ≥7, grad 2, marcaj W                     |   |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Mihaiu Adrian, Responsabil controlul productiei in fabrica

Secuieii Noi, 01.04.2022  
(locul și data emiterii)

 (semnătura)

