

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1433-ELI-PH-2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
1433-ELI-PH-R3 Rigola carosabila
2. Utilizarea preconizată:
Colectarea si evacuarea apelor de suprafata din zone supuse traficului pietonal si/sau al vehiculelor
3. Fabricant:
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
P.L. Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti, jud. Prahova tel.0244/380835, fax.0244/380838
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 3

Laborator notificat: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN-INCERC – NB 1841

6.a Standard armonizat: SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006.

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Etansietatea la apa: Imbinarea canalelor de evacuare	Sa un apara infiltratii de apa la imbinari sau prin corpul canalului timp de 30 min.	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006
Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile	Clasa C35/45	
Capacitatea de rezistenta la incarcare	Sarcina de incarcare 400 kN clasa B400	
Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m ²	≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuala > 2,	
Absorbție de apa % din masa	≤ 6.5 ca medie, nici un rezultat individual ≥7, grad 2, marcaj W	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Mihaiu Adrian, Responsabil controlul productiei in fabrica

Stoenesti, 15.01.2024
(locul și data emiterii)

(semnătura)

