

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1433-ELI-NT-2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
1433-ELI-NT-Placa rigola carosabila nearmata
2. Utilizarea preconizată:  
Colectarea si evacuarea apelor de suprafata din zone supuse traficului pietonal si/sau al vehiculelor
3. Fabricant:  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
P.L. sat Secuienii Noi, com. Secuieni, nr.66, E85, jud. Neamt, tel. 0747/052496
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
Sistemul 3

Laborator notificat: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN-INCERC – NB 1841

- 6.a Standard armonizat: SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006.
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 zile	Clasa C35/45	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006
Capacitatea de rezistență la încărcare	Sarcina de încărcare 125 KN clasa B125	
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m <sup>2</sup>	≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuală > 2,	
Absorbție de apă % din masă	≤ 6.5 ca medie, nici un rezultat individual ≥7, grad 2, marcaj W	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mihaiu Adrian, Responsabil controlul producției în fabrica

Secuieii Noi, 15.01.2024  
(locul și data emiterii)

(semnătura)

