

Etape de execuție:

Execuția terasamentului.

- Se stabilește amplasamentul pe care urmează să se monteze banca și se delimitează punctele importante prin țărushi.
- Se trece la executarea săpăturilor și îndepărtarea stratului vegetal, pe o grosime de circa 30 cm. Materialul rezultat din săpătură se va transporta în depozite corespunzătoare.
- Se compactează stratul suport și se adaugă 20 cm balast sau piatră spartă, care se compactează, de asemenea, cu placa vibrocompactoare.
- Dacă se toarnă **platformă de beton**, se va avea grijă ca grosimea să fie de minim 10 cm și se recomandă realizarea unei pante de minim 1%, pentru facilitarea evacuării apelor pluviale.
- Dacă se toarnă **beton perimetral**, se va realiza o fundație de 10 cm (adâncime de 20 cm) pe care se prinde primul rând al jardinierei și se împănează pe lateral.
- După un timp de uscare de minim 24h, se trece la montajul băncii.
- Dacă **stratul suport este pavaj**, suprafața fiind plană și stabilizată în toate direcțiile, montajul jardinierei, fără a fi necesară realizarea terasamentului.

Montajul băncii.

- Banca este compusă din 2 jardiniere și un șezut din lemn. Cele 2 jardiniere sunt identice și se montează în oglindă. Fiecare jardiniere este alcătuită din 7 rânduri fixate în beton cu adeziv. Rândurile de la 1 la 5 și rândul 7 conțin câte 11 piese, iar rândul 6 conține 12 piese (2 rânduri de câte 6 și 2 jumătăți).
- Montajul băncii se începe cu așezarea primului rând de elemente care se fixează peste stratul suport cu adeziv.
- În continuare se așează intercalate bucățile de pavaj, pe rânduri și se fixează cu adeziv.
- Se montează șezutul din lemn cu adeziv sau suport din beton.

După montaj.

- După uscarea adezivului se poate realiza curățarea propriei-zise a băncii.
- Pentru cele 2 jardiniere incluse, în care se vor amplasa plante se recomandă captușirea acestora cu un geotextil filtrant, care permite scurgerea mământului vegetal printr-o rețea în timpul udării plantelor. Jardinierele se umplu cu mământ vegetal și se realizează plantarea vegetației.

ÎNTREȚINERE

Este interzisă utilizarea produselor care au cauză efectului negativ asupra produselor din beton.

Murdăria, mământ, excremente de pasăre sau mușchi, se poate îndepărta cu ajutorul mijloacelor de curățare care pot fi mătura sau peria de frecat. De asemenea, soluțiile de curățare existente în locurile de vânzare, modelele 5 și 9, pot fi folosite fără riscuri, prin diluarea lor în apă. O altă metodă eficientă este utilizarea presiunii, fără a exista riscul de a deteriora suprafața pavajelor din beton. Aceste metode sunt deseori deschise și nu pot fi spălate prin presiune ridicată.

NOTĂ

Variații În producerea elementelor componente utilizate la amenajarea băncii Resto se folosesc materii prime naturale, fapt ce determină variații de culoare care nu pot fi evitate. Soluția în practică: se vor monta alternativ produse din mai mulți paleți (minim 3) pentru a crea un efect optic plăcut. Din cauza materiilor prime utilizate și a tehnologiilor/echipamentelor de producție, nuanțele produselor pot să difere de la un lot la altul.

Completări comandă Pentru a evita apariția problemelor ce țin de diferențe de nuanțe, se recomandă ca la orice completare de comandă, să se țină cont de proveniența mărfii (fabrica Elis Pavaje ce a produs lotul pentru comanda inițială).

Decolorare În anumite situații, din cauza efectelor acțiunii intemperțiilor naturale și a mediului înconjurător, pot apărea decolorări care nu afectează calitatea produselor. Diferențele de nuanțe pot apărea și în cazul expunerii parțiale la umbră, respectiv la soare.

Eflorescența Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de reclamație deoarece calitatea produsului nu este afectată. Dispare după un timp, ca urmare a uzurii de exploatare. Acest fenomen apare și ulterior, aleatoriu, în funcție de umiditatea mediului și se vede mai pronunțat pe băncile de culoare închisă. Eflorescența face ca elementele din beton să pară mai decolorate, dar după curățare și uscare, acestea vor reveni la culoarea inițială. Este recomandat să curățați cât mai des zonele afectate cu apă și o perie, sau prin aplicarea unor produse de curățat.

Garanție Băncile Elis Pavaje beneficiază de 5 ani garanție, acordați în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție. Completează datele de client și descarcă certificatul de garanție pe elis.ro/garantia-calitatii în maxim 1 lună de la achiziție.

Procedura în caz de reclamații Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.

NOTĂ: Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.