

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1342-ELI-AL-1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Piatra cubica andezit cu o fata taiata 150x150x70
2. Utilizarea preconizată:
Pentru circulatie pietonala exterioara si/sau suprafete pentru circulatia vehiculelor
3. Fabricant:
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
str.Zorilor, nr.1, Petresti jud. Alba, tel.0258/743682, fax.0258/743284
P.L Sat Almasu Mare, com. Almasu Mare, loc numit Poiana Moara
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
- 6.a Standard armonizat: SR EN 1342:2013.
7. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Pavele din piatra naturala pentru pavaj despicate	Fete despicate	SR EN 1342
Dimensiuni (lungime,latime,grosime in mm)	150X150X70	SR EN 1342
Rezistenta la rupere-rezistenta la compresiune (EL), MPa	144	SR EN 1926
Durabilitate-rezistenta compresiune la inghet-dezghet, MPa	148.49	SR EN 12371
Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, %	11.8	SR EN 12371
Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu saruri de degivrare %	NPD	SR EN 12371
Rezistenta la derapare/alunecare in sens direct, mm	73	SR EN 14231
Rezistenta la derapare/alunecare in sens invers, mm	72	SR EN 14231
Durabilitate-rezistenta la alunecare	NPD	SR EN 14231
Durabilitate-rezistenta la derapare	NPD	SR EN 14231
Tolerante, fata de dimensiuni in plan, mm	Clasa 1	SR EN 1342
Tolerante, degajari laterale, mm	Clasa 1	SR EN 13373
Rezistenta la uzura Bohme mm ³	6839	SR EN 14257
Pierdere de volum, %	1.99	SR EN 14257
Absorbție de apa %	0.15	SR EN 13755
Densitatea aparenta Kg/mc	2680	SR EN 1936
Porozitate deschisa, %	0.41	SR EN 1936
Descriere petrografica	Roca magmatica-Andezit	SR EN 12407
Substante periculoase	NPD	SR EN 1342

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Robert Schweighoffer, Responsabil controlul producției în fabrica

Petresti, 01.09.2021
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)





S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
Petresti, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,
P.L Sat Almasu Mare, com. Almasu Mare, loc numit Poiana Moara

19

DoP nr. 1342-ELI-AL-1

Cod unic: Piatra cubica andezit cu o fata taiata 150X150X70

EN 1342:2012

Pavele din piatra

Pentru circulatie pietonala exterioara si/sau suprafete pentru circulatia vehiculelor

Pavele din piatra naturala pentru pavaj despicate	Fete despicate
Dimensiuni (lungime,latime,grosime in mm)	150X150X70
Rezistenta la rupere-rezistenta la compresiune (EL), MPa	144
Durabilitate-rezistenta compresiune la inghet-dezghet, MPa	148.49
Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, %	11.8
Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu saruri de degivrare %	NPD
Rezistenta la derapare/alunecare in sens direct, mm	73
Rezistenta la derapare/alunecare in sens invers, mm	72
Durabilitate-rezistenta la alunecare	NPD
Durabilitate-rezistenta la derapare	NPD
Tolerante, fata de dimensiuni in plan, mm	Clasa 1
Tolerante, degajari laterale, mm	Clasa 1
Rezistenta la uzura Bohme mm ³	6839
Pierdere de volum, %	1.99
Absorbtie de apa %	0.15
Densitatea aparenta Kg/mc	2680
Porozitate deschisa, %	0.41
Descriere petrografica	Roca magmatica- Andezit
Substante periculoase	NPD