

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1343-EURO-1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Bordura Andezit Albini bizotata lungimi variable LL/10/15 cm
2. Utilizarea preconizată:
Pentru circulatie pietonala exterioara si/sau suprafete pentru circulatia vehiculelor
3. Fabricant:
SC EUROMARM INVEST S.R.L.
Loc. Hunedoara, str. Stufit nr.2 jud. Hunedoara, tel./fax. 0254716024.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
- 6.a Standard armonizat: SR EN 1343:2012.
7. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Borduri din piatra naturala	Fete taiate, bizotate	SR EN 1343
Dimensiuni (lungime,latime,grosime in mm)	LLx100x150	SR EN 1343
Rezistenta la rupere-rezistenta la incovoiere (EL) MPa	18	SR EN 12372
Durabilitate-rezistenta la incovoiere dupa inghet-dezghet, MPa	20.28	SR EN 12371
Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, %	1.79	SR EN 12371
Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu saruri de degivrare %	NPD	SR EN 1343
Tolerante, fata de dimensiuni in plan, mm	Clasa 2	SR EN 13373
Tolerante, dimensiuni, mm	Latime ±10 Inaltime ±20	SR EN 13373
Absorbție de apa	0.76	SR EN 13755
Densitatea aparenta Kg/mc	2574	SR EN 1936
Porozitate deschisa, %	1.95	SR EN 1936
Descriere petrografica	Roca magmatica-Andezit	SR EN 12407
Substante periculoase	NPD	SR EN 1342

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Robert Schweighoffer, Responsabil controlul producției in-fabrica

Petresti, 01.03.2023
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)





SC EUROMARM INVEST S.R.L.

Loc. Hunedoara, str. Stufit nr.2 jud. Hunedoara, tel./fax. 0254716024.

22

DoP nr. 1343-EURO-1

Cod unic: Borduri din piatra andezit LLx100x150

EN 1343:2012

Borduri din piatra naturala

Pentru circulatie pietonala exterioara si/sau suprafete pentru circulatia vehiculelor

Borduri din piatra naturala	Fete taiate, bizotate
Dimensiuni (lungime,latime,grosime in cm)	LLx100x150
Rezistenta la rupere-rezistenta la incovoiere (EL) MPa	18
Durabilitate-rezistenta la incovoiere dupa inghet-dezghet, MPa	20.28
Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, %	1.79
Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu saruri de degivrare %	NPD
Tolerante, fata de dimensiuni in plan, mm	Clasa 2
Tolerante, dimensiuni, mm	Latime ± 10 Inaltime ± 20
Absorbtie de apa	0.76
Densitatea aparenta Kg/mc	2574
Porozitate deschisa, %	1.95
Descriere petrográfica	Roca magmática- Andezit
Substante periculoase	NPD