

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1341-ANDA-1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Placa Andezit Albini LL/300/20 mm fiamata
2. Utilizarea preconizată:
Pentru circulație exterioară și/sau suprafețe pentru circulația vehiculelor
3. Fabricant:
SC ANDEZIT ALBINI S.R.L.
Loc. Hunedoara, str. Stufit nr.2 jud. Hunedoara, tel./fax. 0254716024.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
- 6.a Standard armonizat: SR EN 1341:2012.
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Dale din piatra naturală pentru pavaj despicate	Fete despicate	SR EN 1341
Dimensiuni (lungime,latime,grosime in mm)	LLX300X20	SR EN 1341
Tolerante, fata de dimensiuni in plan, mm	Clasa 1, macaj P1	SR EN 1341
Tolerante de la diagonale, mm	Clasa 1, marcaj D1	SR EN 13373
Tolerante de la grosimi, mm	Clasa 1, marcaj T1	SR EN 1341
Rezistența la incovoiere	12,4 MPa	SR EN 12372
Rezistența la derapare/alunecare in sens direct, mm	73	SR EN 14231
Rezistența la derapare/alunecare in sens invers, mm	72	SR EN 14231
Rezistența la alunecare	45	SR EN 14231
Rezistența la derapare	35	SR EN 14231
Descriere petrografică	Roca magmatică- Andezit, gri verzui-antracit, Almasu Mare jud. Alba -Romania	SR EN 12407
Substanțe periculoase	NPD	SR EN 1341
Durabilitate-rezistența compresiune la îngheț-dezghet, MPa	141.97	SR EN 12371
Durabilitate-pierdere de rezistența la îngheț-dezghet, %	2.39	SR EN 12371
Durabilitate-rezistența la îngheț-dezghet, cu saruri de degivrare %	0.14	SR EN 12371

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Robert Schweighoffer, Responsabil controlul producției în fabrica

Hunedoara, 03.01.2024
(locul și data emiterii)



(semnătura)





SC ANDEZIT ALBINI S.R.L.

Loc. Hunedoara, str. Stufit nr.2 jud. Hunedoara, tel./fax. 0254716024
24

DoP nr. 1341-ANDA-1

Roca magmatica- Andezit, gri verzui-antracit, Almasu Mare jud. Alba -Romania

Cod unic: Placa Andezit Albini LL/300/20 mm fiamata

EN 1341:2012

Dale din piatra

Pentru circulatie pietonala exterioara si/sau suprafete pentru circulatia vehiculelor

Rezistenta la incovoiere	12,4 MPa
Rezistenta la derapare/alunecare in sens direct, mm	73
Rezistenta la derapare/alunecare in sens invers, mm	72
Rezistenta la alunecare	45
Rezistenta la derapare	35
Descriere petrográfica	Roca magmática-Andezit
Substante periculoase	NPD
Durabilitate-rezistenta compresiune la inghet-dezghet, MPa	141.97
Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, %	2.39
Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu saruri de degivrare %	0.14