

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1341-ANDA-1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Placa Andezit Albini LL/300/30 mm fiamata
2. Utilizarea preconizată:
Pentru circulație exterioară și/sau suprafețe pentru circulația vehiculelor
3. Fabricant:
SC ANDEZIT ALBINI S.R.L.
Loc. Hunedoara, str. Stufit nr.2 jud. Hunedoara, tel./fax. 0254716024.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
- 6.a Standard armonizat: SR EN 1341:2012.
7. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificație tehnică armonizată |
|---|--|---------------------------------|
| Dale din piatra naturală pentru pavaj despicate | Fete taiate, o față fiamată | SR EN 1341 |
| Dimensiuni (lungime,latime,grosime in mm) | LLX30X30 | SR EN 1341 |
| Toleranțe, față de dimensiuni în plan, mm | Clasa 1, marcaj P1 | SR EN 1341 |
| Toleranțe de la diagonale, mm | Clasa 1, marcaj D1 | SR EN 13373 |
| Toleranțe de la grosimi, mm | Clasa 1, marcaj T1 | SR EN 1341 |
| Rezistența la încovoiere | 12,4 MPa | SR EN 12372 |
| Rezistența la derapare/alunecare în sens direct, mm | 73 | SR EN 14231 |
| Rezistența la derapare/alunecare în sens invers, mm | 72 | SR EN 14231 |
| Rezistența la alunecare | 45 | SR EN 14231 |
| Rezistența la derapare | 35 | SR EN 14231 |
| Descriere petrografică | Roca magmatică- Andezit, gri verzui-antracit, Almasu Mare jud. Alba -Romania | SR EN 12407 |
| Substanțe periculoase | NPD | SR EN 1341 |
| Durabilitate-rezistența compresiune la îngheț-dezghet, MPa | 141.97 | SR EN 12371 |
| Durabilitate-pierdere de rezistență la îngheț-dezghet, % | 2.39 | SR EN 12371 |
| Durabilitate-rezistența la îngheț-dezghet, cu saruri de degivrare % | 0.14 | SR EN 12371 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Robert Schweighoffer, Responsabil controlul producției în fabrică

Hunedoara, 03.01.2024
(locul și data emiterii)



(semnătura)





SC ANDEZIT ALBINI S.R.L.

Loc. Hunedoara, str. Stufit nr.2 jud. Hunedoara, tel./fax. 0254716024

24

DoP nr. 1341-ANDA-1

Roca magmatica- Andezit, gri verzui-antracit, Almasu Mare jud. Alba -Romania

Cod unic: Placa Andezit Albini LL/300/20 mm fiamata

EN 1341:2012

Dale din piatra

Pentru circulatie pietonala exterioara si/sau suprafete pentru circulatia vehiculelor

| | |
|---|------------------------|
| Rezistenta la incovoiere | 12,4 MPa |
| Rezistenta la derapare/alunecare in sens direct, mm | 73 |
| Rezistenta la derapare/alunecare in sens invers, mm | 72 |
| Rezistenta la alunecare | 45 |
| Rezistenta la derapare | 35 |
| Descriere petrográfica | Roca magmática-Andezit |
| Substante periculoase | NPD |
| Durabilitate-rezistenta compresiune la inghet-dezghet, MPa | 141.97 |
| Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, % | 2.39 |
| Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu saruri de degivrare % | 0.14 |