

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1340-ELI-VIN-2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
1340-ELI-VIN-Bordura B6 de colt-interior
2. Utilizarea preconizată:  
Constructii. Lucrari drumuri
3. Fabricant:  
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
P.L Vintu de Jos, str. Devei, nr.17, jud. Alba, tel.0258/743682, fax.0258/743284
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
Sistemul 4
- 6.a Standard armonizat: SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006.
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Absorbție de apă % din masă	≤ 6 ca medie, Clasa 2 marcă B	SR EN 1340: 2004  SR EN 1340: 2004/AC:2006
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m <sup>2</sup>	≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuală > 1.5, Clasa 3, marcă D	
Rezistența la încovoiere MPa	3.5 MPa, clasa 1, marcă S, tip: B1, B5, B8, B4, B10, BC 5.0 MPa, clasa 2, marcă T, tip: B2, B9, B12, B13 6.0 Mpa. Clasa 3, marcă U, tip: B3, B6, B7, B11, B14, B3.1, B3.2, B6.1, B6.2, B15	
Rezistența la uzură	≤18000mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup> , Clasa 4, marcă I	
Rezistența la alunecare / derapare	NPD	
Performanța la foc	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	
Emisie de azbest	Nu conține	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Adrian Anghel, Responsabil controlul producției în fabrica

Vintu de Jos, 01.02.2024  
(locul și data emiterii)

  
.....  
(semnătura)



**BORDURA B6 DE COLT-INTERIOR**DATA PRODUCTIE: x  
ATELIER PRODUCTIE: xLOT: x  
SCHIMB:xS.C. ELIS PAVAJE S.R.L.  
P.L Vintu de Jos, str. Devei, nr.17, jud. Alba, tel.0258/743682,  
fax.0258/743284

21

DoP nr. Nr. 1340-ELI-VIN-2

Cod unic: 1340-ELI-VIN-Bordura B6 de colt-interior

SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006

Prodot: Bordura de beton prefabricat

Utilizare preconizata: Constructii. Lucrari drumuri

Absorbtie de apa % din masa	$\leq 6$ ca medie, Clasa 2 marcare B
Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m <sup>2</sup>	$\leq 1.0$ ca medie cu nici o valoare individuala $> 1.5$ , Clasa 3, marcare D
Rezistenta la incovoiere MPa	6.0 Mpa. Clasa 3, marcare U
Rezistenta la uzura	$\leq 18000\text{mm}^3 / 5000\text{mm}^2$ , Clasa 4, marcare I
Rezistenta la alunecare/derapare	NPD
Performanta la foc	Clasa A1 dupa reactia la foc fara incercare
Emisie de azbest	Nu contine