

PDECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1339-ELI-NT-1

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
1339-ELI-NT- CORTINA P10
- Utilizarea preconizată:
Pentru lucrari de exterior la drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de bicicleta, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării și pentru lucrari de interior, inclusiv incintele de circulație publică
- Fabricant:
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
P.L. sat Secuienii Noi, com. Secuieni, nr.66, E85, jud. Neamt, tel. 0747/052496
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
- Standard armonizat: SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
- Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificație tehnică armonizată |
|---|--|---|
| Absorbție de apă % din masă | $\leq 6\%$ din masă | SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m ² | ≤ 1.0 (Kg/mp) ca medie cu nici o valoare individuală > 1.5 (Kg/mp) | |
| Rezistența la încovoiere | ≥ 4 MPa, nici un rezultat individual $\leq 3,2$ MPa. | |
| Rezistența la abraziune | ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ² | |
| Rezistența la alunecare/derapare | NPD | |
| Performanța la foc | Clasa A1 după reacția la foc fără încercare | |
| Durabilitatea rezistenței | În condiții normale de expunere, dalele de beton vor continua să furnizeze rezistențe corespunzătoare, cu condiția să fie supuse unei întrețineri normale. | |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mihaiu Adrian, Responsabil controlul producției în fabrică

Secuienii Noi, 01.08.2024
(locul și data emiterii)

(semnătura)

