

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1339-ELI-AB-1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
1339-ELI-AB-Tactilo 2
2. Utilizarea preconizată:
Pentru lucrari de exterior la drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de bicicleta, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării și pentru lucrari de interior, inclusiv incintele de circulație publică.
3. Fabricant:
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
P.L Petresti, str.Zorilor, nr.1, jud. Alba, tel.0258/743682, fax.0258/743284
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
- 6.a Standard armonizat: SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
7. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Absorbție de apă % din masă	$\leq 6\%$ din masă	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m ²	≤ 1.0 (Kg/mp) ca medie cu nici o valoare individuală > 1.5 (Kg/mp)	
Rezistența la încovoiere	≥ 4 M/mmp, nici un rezultat individual ≤ 2.3 N/mmp	
Rezistența la abraziune	≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	
Rezistența la alunecare/derapare	NPD	
Performanța la foc	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	
Durabilitatea rezistenței	În condiții normale de expunere, dalele de beton vor continua să furnizeze rezistențe corespunzătoare, cu condiția să fie supuse unei întrețineri normale.	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florin Basaraba, Responsabil controlul producției în fabrica

Petresti, 01.04.2022
(locul și data emiterii)


.....
(semnătura)

