Albini
Andezit din Transilvania

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ

Nr.: **1**

1. Număr de identificare produs:**1341-ANDE-Placi Andezit Albini LL/30/10 cm fiamate**
2. Utilizare preconizata: **Pentru utilizări la exterior si finisaje rutiere pentru a acoperi zonele externe de circulație pietonala si a vehiculelor.**
3. Fabricant: **S.C. ANDEZIT ALBINI S.R.L. Loc. Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, jud. Hunedoara.**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplica**.
5. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4ª**
6. Standard armonizat: **SR EN 1341:2012**
7. Tratament de suprafața a pietrei: **Fiamata**
8. Caracteristici esențiale:

Caracteristici esențiale	Performanță
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD
Rezistenta la incovoliere.	12,4 MPa
Rezistenta la alunecare in conditii umede	45 mm
Rezistenta la alunecare in conditii uscate	55 mm
Rezistenta la derapare	35 mm
Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, %	2.39
Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu săruri de degivrare %	0.14
Descriere petrografica	Roca magmatica- Andezit, gri verzui-antracit, Almașu Mare jud. Alba - Romania

9. Documentație tehnica adecvata si/sau documentație tehnica : **NEAPLICABIL**

Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performantele declarate la punctul 7.
Aceasta declarație de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 si Regulamentul (UE) 574 pe răspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Robert Schweighoffer, Responsabil controlul producției in fabrica

Hunedoara, 18.02.2025
(locul şi data emiterii)

.....
(semnătura)

CIF:18920037 S.R.L. J20/1147/2006 ANDEZIT ALBINI HUNEDOARA

Albini
Andezit din Transilvania

CE

S.C. ANDEZIT ALBINI S.R.L.
Loc. Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, jud. Hunedoara.
24
Cod unic: 1341-ANDE-Placi Andezit Albini LL/30/10 cm fiamate

EN 1341:2012
Dale din piatra naturala
Pentru utilizări la exterior si finisaje rutiere pentru a acoperi zonele externe de circulație pietonala si a vehiculelor.

Caracteristici esențiale	Performanță
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD
Rezistenta la incovoliere.	12,4 MPa
Rezistenta la alunecare in conditii umede	45 mm
Rezistenta la alunecare in conditii uscate	55 mm
Rezistenta la derapare	35 mm
Durabilitate-pierdere de rezistenta la inghet-dezghet, %	2.39
Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet, cu săruri de degivrare %	0.14
Descriere petrografica	Roca magmatica- Andezit, gri verzui-antracit, Almașu Mare jud. Alba -Romania