

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 1

1. Număr de identificare produs: **1341-ANDE-Placi Andezit Albini LL/30/10 cm**
2. Utilizare preconizată: **Pentru utilizări la exterior și finisaje rutiere pentru a acoperi zonele externe de circulație pietonală și a vehiculelor.**
3. Fabricant: **S.C. ANDEZIT ALBINI S.R.L. Loc. Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, jud. Hunedoara.**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplica.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4<sup>a</sup>**
6. Standard armonizat: **SR EN 1341:2012**
7. Tratament de suprafața a pietrei: **Natur**
8. Caracteristici esențiale:

Caracteristici esențiale	Performanță
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD
Rezistența la încovoliere.	12,4 MPa
Rezistența la alunecare în condiții umede	45 mm
Rezistența la alunecare în condiții uscate	55 mm
Rezistența la derapare	35 mm
Durabilitate-pierdere de rezistență la îngheț-dezghet, %	2.39
Durabilitate-rezistență la îngheț-dezghet, cu săruri de degivrare %	0.14
Descriere petrografică	Roca magmatică- Andezit, gri verzui-antracit, Almașu Mare jud. Alba - Romania


9. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică : **NEAPLICABIL**

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 și Regulamentul (UE) 574 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Robert Schweighoffer, Responsabil controlul producției în fabrica

Hunedoara, 18.02.2025  
(locul și data emiterii)



.....  
(semnătura)



**ANDEZIT ALBINI SRL**  
Sediul social: Municipiul Hunedoara,  
Str. Stufit, Nr.2, Județul Hunedoara

CUI: 18920037  
www.elis.ro



CE

S.C. ANDEZIT ALBINI S.R.L.  
Loc. Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, jud. Hunedoara.  
24  
Cod unic: 1341-ANDE-Placi Andezit Albini LL/30/10 cm

EN 1341:2012  
Dale din piatra naturala  
Pentru utilizări la exterior si finisaje rutiere pentru a acoperi zonele externe de circulație pietonala si a vehiculelor.

Caracteristici esențiale	Performanță
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD
Rezistența la incovoliere.	12,4 MPa
Rezistența la alunecare in conditii umede	45 mm
Rezistența la alunecare in conditii uscate	55 mm
Rezistența la derapare	35 mm
Durabilitate-pierdere de rezistența la inghet-dezghet, %	2.39
Durabilitate-rezistența la inghet-dezghet, cu săruri de degivrare %	0.14
Descriere petrografica	Roca magmatica- Andezit, gri verzui-antracit, Almașu Mare jud. Alba -Romania

